


# PYRO WAS RT

Faltschlauch Feuerwehr



## Eigenschaften

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Einsatzbereich</b>     | Feuerwehr  |
| <b>Besondere Merkmale</b> | alterungs- und ozonbeständige EPDM-Mischung<br>hoch elastisch und geschmeidig, außerordentlich<br>gute Haftwerte<br>im Spezialvulkanisierungsverfahren verarbeitet<br>besonders abriebfest |
| <b>Norm</b>               | DIN 14.811<br>BS 6391  |
| <b>Innenschicht</b>       | hochfeste Multifilament-Polyesterfaser, Kette 2-<br>fach gezwirnt, rundgewebt  |
| <b>Farbe</b>              | rot  |
| <b>Medien</b>             | Wasser   |



## Artikel

| Bezeichnung    | Zoll   | Innen-Ø<br>(mm) | Betriebsdruck<br>(bar) | Prüfdruck<br>(bar) | Berstdruck<br>(bar) | Rollenlänge<br>(m) |
|----------------|--------|-----------------|------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| PYRO WAS 38 RT | 1.1/2" | 38              | 16,0                   | 25                 | 50                  | 15 / 20 / 30       |
| PYRO WAS 52 RT | 2"     | 52              | 16,0                   | 25                 | 50                  | 15 / 20 / 30       |
| PYRO WAS 63 RT | 2.1/2" | 63              | 16,0                   | 25                 | 50                  | 15 / 20 / 30       |
| PYRO WAS 75 RT | 3"     | 75              | 16,0                   | 25                 | 50                  | 15 / 20 / 30       |