SVB ND
Schlauchverbinder

Eigenschaften

Anschluss 1	Schlauchanschluss
Anschluss 2	Schlauchanschluss
Norm	DIN 20038
Medien	Druckluft
Werkstoff	Stahl



Hinweis

Einzubinden mit Schlauchklemmen DIN 20039 A

Beschreibung

Maximale Bohrung für größtmöglichen Durchfluss
Perfekter Schlauchsitz durch gedrehte Tüllenkontur

Artikel

Bezeichnung	Schlauch-ID (mm)	Ø ID (mm)	b (mm)	Länge (mm)	Betriebsdruck
SVB 10 ND	10	8,00	11,0	75	PN 25
SVB 13 ND	13	9,00	13,5	80	PN 25
SVB 15 ND	15	12,00	17,0	105	PN 25
SVB 19 ND	19	16,00	21,0	105	PN 25
SVB 25 ND	25	22,00	26,5	160	PN 25
SVB 32 ND	32	27,00	33,5	175	PN 25
SVB 38 ND	38	33,00	40,0	215	PN 25
SVB 50 ND	50	45,00	51,0	225	PN 25
SVB 53 ND	53	46,00	54,0	225	PN 25

Ø ID = Durchgangsbohrung

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.