

Eigenschaf	enschaften		
Anschluss 1	Schlauchanschluss		
Anschluss 2	Schlauchanschluss		
Norm	DIN 20038		
Medien	Druckluft		
Werkstoff	Stahl		



Hinweis

Einzubinden mit Schlauchklemmen DIN 20039 A

Beschreibung

Maximale Bohrung für größtmöglichen Durchfluss Perfekter Schlauchsitz durch gedrehte Tüllenkontur

ru	ке	
ru		

7 title of							
Bezeichnung	Schlauch-ID	Ø ID	b	Länge	Betriebsdruck		
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)			
SVB 10 ND	10	8,00	11,0	75	PN 25		
SVB 13 ND	13	9,00	13,5	80	PN 25		
SVB 15 ND	15	12,00	17,0	105	PN 25		
SVB 19 ND	19	16,00	21,0	105	PN 25		
SVB 25 ND	25	22,00	26,5	160	PN 25		
SVB 32 ND	32	27,00	33,5	175	PN 25		
SVB 38 ND	38	33,00	40,0	215	PN 25		
SVB 50 ND	50	45,00	51,0	225	PN 25		
SVB 53 ND	53	46,00	54,0	225	PN 25		

Ø ID = Durchgangsbohrung