

Eigenschaften						
Einsatzbereich	am Bau, im Berg- und Tunnelbau					
Anschluss 1	Rund-Außengewinde					
Anschluss 2	Schlauchanschluss					
Medien	Druckluft, Wasser					
Werkstoff	Stahl					
Oberfläche	galvanisch beschichtet					



Hinweis

Einzubinden mit Schlauchklemmen DIN 20039 A

Beschreibung

Passend zu Kegeltüllenverschraubungen

Perfekter Schlauchsitz durch gedrehte Tüllenkontur

	4.0		
Λ	-	kel	

Bezeichnung	Schlauch-ID (mm)	G1	Ø ID (mm)	Länge (mm)	Tüllenlänge (mm)	SW (mm)	Konus	Betriebsdruck
TRD 32-13 MM	13	Rd 32 x 1/8"	10,00	75	41	32	1:3	PN 25
TRD 32-16 MM	16	Rd 32 x 1/8"	12,00	75	41	32	1:3	PN 25
TRD 32-19 MM	19	Rd 32 x 1/8"	15,00	75	41	32	1:3	PN 25
TRD 32-25 MM	25	Rd 32 x 1/8"	20,00	75	41	32	1:3	PN 25

SW = Schlüsselweite - Ø ID = Durchgangsbohrung