TRD
Gewindetülle

Eigenschaften

Einsatzbereich	am Bau, im Berg- und Tunnelbau
Anschluss 1	Rund-Außengewinde
Anschluss 2	Schlauchanschluss
Medien	Druckluft, Wasser
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch beschichtet



Hinweis

Einzubinden mit Schlauchklemmen DIN 20039 A

Beschreibung

Passend zu Kegeltüllenverschraubungen
Perfekter Schlauchsitz durch gedrehte Tüllenkontur

Artikel

Bezeichnung	Schlauch-ID (mm)	G1	Ø ID (mm)	Länge (mm)	Tüllenlänge (mm)	SW (mm)	Konus	Betriebsdruck
TRD 32-13 MM	13	Rd 32 x 1/8"	10,00	75	41	32	1:3	PN 25
TRD 32-16 MM	16	Rd 32 x 1/8"	12,00	75	41	32	1:3	PN 25
TRD 32-19 MM	19	Rd 32 x 1/8"	15,00	75	41	32	1:3	PN 25
TRD 32-25 MM	25	Rd 32 x 1/8"	20,00	75	41	32	1:3	PN 25

SW = Schlüsselweite – Ø ID = Durchgangsbohrung

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.