DH IR HB D
Doppel-Kükenhahn

Eigenschaften

Einsatzbereich	für Druchluftversorgung am Bau, Kompressoren, Schlauchleitungen und Hämmern.
Anschluss 1	BSP-Innengewinde zylindrisch
Anschluss 2 + 3	Klauenkupplung
Norm	DIN 3487
Lieferumfang	mit Hebelanschlag und Entlüftung mit Messingküken und Tempergusshebel
Temp. min.	-15 °C
Temp. max.	80 °C
Medien	Druckluft
Werkstoff	Temperguss
Oberfläche	galvanisch beschichtet



Beschreibung

Selbstdichtend; unter Druck wird das kegelförmige Küken gegen das Gehäuse gepresst und dichtet den Hahn ab. Somit entsteht kein Dichtungsverschleiß.

Artikel

Bezeichnung	DN*	G1	h (mm)	SW (mm)	Betriebsdruck
DH NW 20 IR 20 HB D	17	G 3/4" -14	100	41	PN 10

DN = Nenndurchmesser, Nennweite – G1 = Gewinde von Anschluss 1 – SW = Schlüsselweite

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.