


Eigenschafte	en					
Einsatzbereich	Pressarmatur für HD 400 Schläuche					
Anschluss 1	SAE-Flanschanschluss 3000 PSI					
Dichtform 1	flachdichtend mit SF-O-Ring					
Kürzel	SFL					
Norm	SAE J518 ISO 6162-1					
Einbindung	mit Ausreißsicherung (Interlock)					
Lieferumfang	Pressnippel + Pressfassung					
Werkstoff	Stahl					
Oberfläche	galvanisch beschichtet					





Artikel									
Bezeichnung	DN	Size	Zoll	Flanschgröße	Betriebsdruck (bar)	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	
PA 713 SF	12	8	1/2"	1/2"	350,0	30,2	6,7	90,4	
PA 713 SF 20	12	8	1/2"	3/4"	350,0	38,1	6,7	91,6	
PA 716 SF 20	16	10	3/8"	3/4"	350,0	38,1	6,7	102,6	
PA 720 SF	19	12	3/4"	3/4"	350,0	38,1	6,7	116,5	
PA 720 SF 25	19	12	3/4"	1"	320,0	44,5	8,0	119,5	
PA 725 SF 20	25	16	1"	3/4"	320,0	38,1	6,7	132,0	
PA 725 SF	25	16	1"	1"	320,0	44,5	8,0	135,5	
PA 725 SF 32	25	16	1"	1.1/4"	280,0	50,8	8,0	138,5	