


Eigenschaften						
Einsatzbereich	Pressarmatur für HD 400 Schläuche					
Anschluss 1	SAE-Flanschanschluss 3000 PSI					
Dichtform 1	flachdichtend mit SF-O-Ring					
Kürzel	SFL					
Norm	SAE J518 ISO 6162-1					
Einbindung	mit Ausreißsicherung (Interlock)					
Lieferumfang	Pressnippel + Pressfassung					
Werkstoff	Stahl					
Oberfläche	galvanisch beschichtet					





Artikel											
Bezeichnung	DN	Size	Zoll	Flanschgröße	Betriebsdruck (bar)	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)		
PA 713 SF 90	12	8	1/2"	1/2"	350,0	30,2	6,7	85,9	45,0		
PA 713 SF 20 90	12	8	1/2"	3/4"	350,0	38,1	6,7	96,0	51,0		
PA 720 SF 90	19	12	3/4"	3/4"	350,0	38,1	6,8	127,5	58,0		
PA 720 SF 25 90	19	12	3/4"	1"	320,0	44,5	8,1	127,5	61,0		
PA 725 SF 20 90	25	16	1"	3/4"	320,0	38,1	6,8	144,0	64,5		
PA 725 SF 90	25	16	1"	1"	280,0	44,5	8,1	158,0	67,0		
PA 725 SF 32 90	25	16	1"	1.1/4"	280,0	50,8	8,1	158,0	69,5		