


Eigenschafte	n				
Einsatzbereich	Pressarmatur für HD 400 Schläuche				
Anschluss 1	SAE-Flanschanschluss 6000 PSI				
Dichtform 1	flachdichtend mit SF-O-Ring				
Kürzel	SFS				
Norm	SAE J518 ISO 6162-2				
Einbindung	mit Ausreißsicherung (Interlock)				
Lieferumfang	Pressnippel + Pressfassung				
Werkstoff	Stahl				
Oberfläche	galvanisch beschichtet				





Bezeichnung	DN	Size	Zoll	Flanschgröße	Betriebsdruck (bar)	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)
PA 713 SF6 20	12	8	1/2"	3/4"	420,0	41,3	8,8	93,9
PA 716 SF6 13	16	10	5/8"	1/2"	420,0	31,8	7,7	108,0
PA 716 SF6 20	16	10	5/8"	3/4"	420,0	41,3	8,8	102,0
PA 716 SF6 25	16	10	5/8"	1"	420,0	47,6	9,5	103,0
PA 720 SF6	19	12	3/4"	3/4"	420,0	41,3	8,8	124,5
PA 720 SF6 25	19	12	3/4"	1"	420,0	47,6	9,5	129,0
PA 725 SF6 20	25	16	1"	3/4"	420,0	41,3	8,8	134,0
PA 725 SF6	25	16	1"	1"	420,0	47,6	9,5	146,5
PA 725 SF6 32	25	16	1"	1.1/4"	420,0	54,0	10,3	151,0