


Eigenschaften

Bauart	Dichtring
geeignet für	für folgende Kältemittel R134a R404a
Temp. min.	-40 °C
Temp. max.	150 °C
Werkstoff	Chloropren (Neopren)



Artikel

Bezeichnung	Ø d1 (mm)	Ø d2 (mm)	S (mm)
AC OR TUBO 08 GR	7,6	11,16	1,78
AC OR TUBO 10 GR	10,8	14,36	1,78
AC OR TUBO 13 GR	14,0	17,56	1,78
AC OR TUBO 16 GR	17,2	20,76	1,78

ist Zubehör zu folgenden Produkten

ACN AO	AC-Clip-Nippel, Rohranschluss
ACN AO 45	AC-Clip-Nippel, Rohranschluss, Winkel 45°
ACN AO 45 BN	AC-Clip-Nippel, Rohranschluss mit Füllventil Niederdruck, Winkel 45°
ACN AO 90	AC-Clip-Nippel, Rohranschluss, Winkel 90°
ACN AO 90 BHL	AC-Clip-Nippel, Rohranschluss mit Füllventil Hochdruck, Winkel 90°
ACN AO 90 BNL	AC-Clip-Nippel, Rohranschluss mit Füllventil Niederdruck, Winkel 90°
ACN AO BH	AC-Clip-Nippel, Rohranschluss mit Füllventil Hochdruck
ACN AO BN	AC-Clip-Nippel, Rohranschluss mit Füllventil Niederdruck
ACN DF	AC-Clip-Nippel für DENSO-Kompressor Flansch
ACN DF 90	AC-Clip-Nippel, für DENSO-Kompressor Flansch, Winkel 90°
ACN FO	AC-Clip-Nippel, für Flanschmontage
ACN FO 45	AC-Clip-Nippel, für Flanschmontage, Winkel 45°
ACN FO 90	AC-Clip-Nippel, für Flanschmontage, Winkel 90°
ACN FO MF	AC-Clip-Nippel, Rohranschluss mit Flansch
ACN FO MF 45	AC-Clip-Nippel, Rohranschluss mit Flansch, Winkel 45°
ACN FO MF 90	AC-Clip-Nippel, Rohranschluss mit Flansch, Winkel 90°