

# SRS AS 30-100

Sechskantschraube für Einrohrschelle

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Bauart</b>     | für Einrohrschellen                        |
| <b>Baureihe</b>   | schwer                                     |
| <b>Norm</b>       | DIN 931 (ISO 4014) oder DIN 933 (ISO 4017) |
| <b>Werkstoff</b>  | Stahl                                      |
| <b>Oberfläche</b> | galvanisch beschichtet                     |



## Artikel

| Bezeichnung | Schellengröße | G    | L<br>(mm) | SW<br>(mm) |
|-------------|---------------|------|-----------|------------|
| SRS AS 30   | 1             | M 10 | 40        | 17         |
| SRS AS 40   | 2             | M 10 | 60        | 17         |
| SRS AS 50   | 3             | M 10 | 70        | 17         |
| SRS AS 60   | 4             | M 12 | 100       | 19         |
| SRS AS 70   | 5             | M 16 | 130       | 24         |
| SRS AS 80   | 6             | M 20 | 190       | 30         |
| SRS AS 90   | 7             | M 24 | 220       | 36         |
| SRS AS 100  | 8             | M 30 | 300       | 46         |

## Produktvarianten

**SRS AS 30-100 V4** Sechskantschraube für Einrohrschelle, Edelstahl 1.4571

## ist Zusatzelement zu folgenden Produkten

|     |                                      |
|-----|--------------------------------------|
| C D | Zusammenstellung der Gruppe C doppel |
| C   | Zusammenstellung der Gruppe C        |