


Eigenschaften					
Ausführung	Zwischenplattenventil direktgesteuert				
Betriebsdruck	max. 350 bar				
Volumenstrom	max. 35 l/min				
Anschluss	ISO/Cetop 03 NG6				





40

40

40

40

1,4

1,4

1,4

1,4

Hinweis

Artikel

Diese Ventile müssen auf den Anwendungsfall eingestellt werden.

Beschreibung

Zwischenplattenventil zum Aufbau von Höhenverkettungen mit Ventilen ISO/Cetop 03 NG6

3

10

15

15

Bestellhinweise

HK HMP 013 100

HK HMP 013 210

HK HMP 013 350

HK HMP 014 350

Weitere Zwischenplattenventile auf Anfrage

Α

Α

Α

В

Bezeichnung	wirkt in Kanal	Druckeinstellbereich min. (bar)	Druckeinstellbereich max.	Plattenhöhe (mm)	Gewicht (kg)
HK HMP 011 100	Р	3	100	40	1,4
HK HMP 011 210	Р	10	210	40	1,4
HK HMP 011 350	Р	3	350	40	1,4
HK HMP 012 100	A + B	3	100	40	1,4
HK HMP 012 210	A + B	10	210	40	1,4
HK HMP 012 350	A + B	15	350	40	1,4

100

210

350

350