

Eigenschaften				
Einsatzbereich	ur Entladung von Zement, Sand, Kies und Granulat an Silo- Transportfahrzeugen.			
Besondere Merkmale	Abreibwert nach DIN 53516 < 65 mm3			
Norm	ISO 1307			
Innenschicht	hoch abreibfestes, isolierendes Gummi			
Einlage	hoch reißfeste, synthetische Textileinlage und Kupferlitze			
Außenschicht	spezielles Synthetik-Gummi, hoch abriebfest, ozon- und witterungsbeständig, geprickt.			
Farbe	schwarz			
Temp. min.	-40 °C			
Temp. max.	70 °C			
Medien	Zement Sand Kies Granulate			



Artikel									
Bezeichnung	Zoll	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø	Betriebsdruck (bar)	Berstdruck (bar)	Biegeradius min.	Rollenlänge (m)		
SILO 25-6	1"	25,4	37,0	10,0	30	254	40		
SILO 32-6	1.1/4"	32,0	44,0	10,0	30	320	40		
SILO 38-6	1.1/2"	38,0	50,0	10,0	30	380	40		
SILO 51-6.5	2"	50,8	64,5	10,0	30	508	40		
SILO 63-7	2.1/2"	63,5	77,0	10,0	30	635	40		
SILO 76-7	3"	76,2	90,0	10,0	30	762	40		
SILO 90-7	3.1/2"	90,0	104,0	10,0	30	900	40		
SILO 102-8	4"	101,6	118,0	10,0	30	1016	40		
SILO 127-9.5	5"	127,0	146,0	10,0	30	1270	40		
SILO 152-10	6"	152,4	172,0	10,0	30	1524	40		
SILO 203-11	8"	203,2	225,0	10,0	30	2032	20		
SILO 254-11	10"	254,0	276,0	10,0	30	2540	20		