# SILO SD

Siloschlauch für Saug- und Druckanwendungen

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Einsatzbereich** | zur Be- und Entladung von Zement, Sand, Kies und Granulat an Silo- Transportfahrzeugen. |
| **Besondere Merkmale** | Abreibwert nach DIN 53516 < 65 mm3 |
| **Norm** | ISO 1307 |
| **Innenschicht** | hoch abreibfestes, isolierendes Gummi |
| **Einlage** | hoch reißfeste, synthetische Textileinlage, Stahldrahtspirale und Kupferlitze. |
| **Außenschicht** | spezielles Synthetik-Gummi, hoch abriebfest, ozon- und witterungsbeständig, geprickt. |
| **Farbe** | schwarz |
| **Temp. min.** | -40 °C |
| **Temp. max.** | 70 °C |
| **Medien** | Zement<br>Sand<br>Kies<br>Granulate |




## Artikel

| Bezeichnung | Zoll | Innen-Ø (mm) | Außen-Ø (mm) | Betriebsdruck (bar) | Berstdruck (bar) | Vakuum (bar) | Biegeradius min. (mm) | Rollenlänge (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SILO 25-7 SD** | 1" | 25,4 | 39,0 | 10,0 | 30 | 0,93 | 155 | 40 |
| **SILO 32-6.5 SD** | 1.1/4" | 32,0 | 45,0 | 10,0 | 30 | 0,93 | 190 | 40 |
| **SILO 38-7 SD** | 1.1/2" | 38,0 | 52,0 | 10,0 | 30 | 0,93 | 230 | 40 |
| **SILO 51-7.5 SD** | 2" | 50,8 | 66,0 | 10,0 | 30 | 0,93 | 305 | 40 |
| **SILO 63-7.5 SD** | 2.1/2" | 63,5 | 78,5 | 10,0 | 30 | 0,93 | 380 | 40 |
| **SILO 76-8 SD** | 3" | 76,2 | 92,0 | 10,0 | 30 | 0,93 | 460 | 40 |
| **SILO 80-10.5 SD** | 3.1/4" | 80,0 | 101,0 | 10,0 | 30 | 0,93 | 500 | 40 |
| **SILO 90-8.5 SD** | 3.1/2" | 90,0 | 107,0 | 10,0 | 30 | 0,93 | 540 | 40 |
| **SILO 102-9 SD** | 4" | 101,6 | 120,0 | 10,0 | 30 | 0,93 | 610 | 40 |
| **SILO 127-11 SD** | 5" | 127,0 | 149,0 | 10,0 | 30 | 0,93 | 765 | 40 |
| **SILO 152-11 SD** | 6" | 152,4 | 174,5 | 10,0 | 30 | 0,93 | 915 | 40 |
| **SILO 203-13 SD** | 8" | 203,2 | 229,0 | 10,0 | 30 | 0,93 | 1220 | 20 |
| **SILO 254-13.5 SD** | 10" | 254,0 | 281,0 | 10,0 | 30 | 0,93 | 1525 | 20 |

*Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.*