

SANDSTRAHL

Sandstrahlschlauch

Eigenschaften

Einsatzbereich	zur Reinigung von Metall, Stein und anderen Oberflächen und Förderung von hoch abrasiven Medien
Innenschicht	hoch abriebfestes, isolierendes Gummi
Einlage	hoch reißfeste, synthetische Textileinlage und Kupferlitze
Außenschicht	Natur- und synthetisches Gummi, abriebfest, ozon- und witterungsbeständig geprickt
Farbe	schwarz
Temp. min.	-40 °C
Temp. max.	70 °C
Medien	Sand



Artikel

Bezeichnung	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	Betriebsdruck (bar)	Berstdruck (bar)	Biegeradius min. (mm)	Rollenlänge (m)
SANDSTRAHL 13-7	13	27	12,0	36	127	40
SANDSTRAHL 19-7	19	33	12,0	36	190	40
SANDSTRAHL 25-7	25	39	12,0	36	254	40
SANDSTRAHL 32-8	32	48	12,0	36	320	40
SANDSTRAHL 38-9	38	56	12,0	36	380	40
SANDSTRAHL 51-11	51	69	12,0	36	510	40
SANDSTRAHL 63-9.5	63	82	12,0	36	635	40