

### Eigenschaften

<b>Einsatzbereich</b>	zur Reinigung von Metall, Stein und anderen Oberflächen und Förderung von hoch abrasiven Medien
<b>Innenschicht</b>	hoch abriebfestes, isolierendes Gummi
<b>Einlage</b>	hoch reißfeste, synthetische Textileinlage und Kupferlitze
<b>Außenschicht</b>	Natur- und synthetisches Gummi, abriebfest, ozon- und witterungsbeständig geprickt
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>Temp. min.</b>	-40 °C
<b>Temp. max.</b>	70 °C
<b>Medien</b>	Sand



### Artikel

Bezeichnung	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	Betriebsdruck (bar)	Berstdruck (bar)	Biegeradius min. (mm)	Rollenlänge (m)
<b>SANDSTRAHL 13-7</b>	13	27	12,0	36	127	40
<b>SANDSTRAHL 19-7</b>	19	33	12,0	36	190	40
<b>SANDSTRAHL 25-7</b>	25	39	12,0	36	254	40
<b>SANDSTRAHL 32-8</b>	32	48	12,0	36	320	40
<b>SANDSTRAHL 38-9</b>	38	56	12,0	36	380	40
<b>SANDSTRAHL 51-11</b>	51	69	12,0	36	510	40
<b>SANDSTRAHL 63-9,5</b>	63	82	12,0	36	635	40