

# SANDSTRAHL

## Sandstrahlschlauch

### Eigenschaften

<b>Einsatzbereich</b>	zur Reinigung von Metall, Stein und anderen Oberflächen und Förderung von hoch abrasiven Medien
<b>Innenschicht</b>	hoch abriebfestes, isolierendes Gummi
<b>Einlage</b>	hoch reißfeste, synthetische Textileinlage und Kupferlitze
<b>Außenschicht</b>	Natur- und synthetisches Gummi, abriebfest, ozon- und witterungsbeständig geprickt
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>Temp. min.</b>	-40 °C
<b>Temp. max.</b>	70 °C
<b>Medien</b>	Sand



### Artikel

Bezeichnung	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	Betriebsdruck (bar)	Berstdruck (bar)	Biegeradius min. (mm)	Rollenlänge (m)
SANDSTRAHL 13-7	13	27	12,0	36	127	40
SANDSTRAHL 19-7	19	33	12,0	36	190	40
SANDSTRAHL 25-7	25	39	12,0	36	254	40
SANDSTRAHL 32-8	32	48	12,0	36	320	40
SANDSTRAHL 38-9	38	56	12,0	36	380	40
SANDSTRAHL 51-11	51	69	12,0	36	510	40
SANDSTRAHL 63-9.5	63	82	12,0	36	635	40