

Eigenschaften				
Einsatzbereich	Kühlwasserschlauch			
Besondere Merkmale	sehr hohe Beständigkeit bei hohen und niedrigen Temperaturen sehr gute Widerstandskraft gegenüber Kühlflüssigkeiten, Ölen und Reinigungsmitteln sehr gute Widerstandskraft gegenüber Ozon, UV und klassischen Alterungsprozessen die Weichheit des Silikons ermöglicht einen beguemen Einbau			
Norm	entspr.: SAE 20 R3			
Innenschicht	Silikon blau			
Einlage	Textileinlage			
Außenschicht	Silikon blau			
Farbe	blau			
Temp. Bereich	Wasser + Frostschutzmittel -50 °C bis +150 °C Heißluft + 180 °C			
Medien	Kühlflüssigkeiten heiße Luft			



Artikel				
Bezeichnung	Innen-Ø	Außen-Ø	Berstdruck	Rollenlänge
	(mm)	(mm)	(bar)	(m)
KUEHLER 08-4 SBL	8	16	24	1 / 10 / 20
KUEHLER 10-4 SBL	10	18	24	1 / 10 / 20
KUEHLER 12-4 SBL	12	20	24	1 / 10 / 20
KUEHLER 14-4 SBL	14	22	20	1 / 10 / 20
KUEHLER 16-4 SBL	16	24	18	1 / 10 / 20
KUEHLER 18-4 SBL	18	26	18	1 / 10 / 20
KUEHLER 20-4 SBL	20	28	14	1 / 10 / 20
KUEHLER 22-4 SBL	22	30	14	1 / 10 / 20
KUEHLER 25-4.5 SBL	25	34	14	1 / 10 / 20
KUEHLER 28-4.5 SBL	28	37	14	1 / 10 / 20
KUEHLER 30-4.5 SBL	30	39	14	1
KUEHLER 32-4.5 SBL	32	41	12	1
KUEHLER 35-4.5 SBL	35	44	12	1
KUEHLER 38-4.5 SBL	38	47	10	1
KUEHLER 40-4.5 SBL	40	49	10	1
KUEHLER 45-4.5 SBL	45	54	10	1
KUEHLER 48-5.5 SBL	48	59	8	1
KUEHLER 50-4.5 SBL	50	59	8	1
KUEHLER 57-4.5 SBL	57	66	8	1
KUEHLER 60-4.5 SBL	60	69	8	1
KUEHLER 65-5.5 SBL	65	76	8	1
KUEHLER 70-5.5 SBL	70	81	8	1
KUEHLER 80-6 SBL	80	92	8	1