

Eigenschaften

Einsatzbereich	Industrie Transport- und Kommunalfahrzeugen Agrartechnik
Anschluss 1	BSP-Innengewinde zylindrisch
Anschluss 2	Steckmuffe
Bauart	Multikupplung
Bauart-Zusatz	Plattenbauweise als Schnellwechselsystem
max. Durchfluß	40 L/min



Beschreibung

Schnellkupplungen werden überall dort eingesetzt, wo Anbauteile häufig gewechselt werden.

Zusätzliche Informationen

Dabei bieten Multikupplungen wesentliche Vorteile gegenüber gebündelten Schraub- und Steckkupplungen:

- Zeitersparnis durch schnelles und einfaches Wechseln von Anbaugeräten
- Leichte Handhabung durch gleichzeitiges Kuppeln mehrerer Anschlüsse
- Müheloses Kuppeln, auch bei Vorhandensein von Systemdrücken
- kein Verwechseln der Anschlüsse, kein Vertauschen der Durchflusswege
- Flachdichtende Ventile verhindern Öl-Leckagen, Lufteinschlüsse und ermöglichen eine einfache Reinigung, selbst in schmutzigem Arbeitsumfeld

Artikel

Bezeichnung	Anschlussgewinde	Betriebsdruck (bar)
SKM 13 IR 2 MULTI Q	G 1/2" -14	250,0