## SKM IR 2 MULTI Q

## Multikupplung Festhälfte quadratisch



Eigenschaften				
Einsatzbereich	Industrie Transport- und Kommunalfahrzeugen Agrartechnik			
Anschluss 1	BSP-Innengewinde zylindrisch			
Anschluss 2	Steckmuffe			
Bauart	Multikupplung			
Bauart-Zusatz	Plattenbauweise als Schnellwechselsystem			
max. Durchfluß	40 L/min			



## **Beschreibung**

Schnellkupplungen werden überall dort eingesetzt, wo Anbauteile häufig gewechselt werden.

## Zusätzliche Informationen

Dabei bieten Multikupplungen wesentliche Vorteile gegenüber gebündelten Schraub- und Steckkupplungen:

- Zeitersparnis durch schnelles und einfaches Wechseln von Anbaugeräten
- Leichte Handhabung durch gleichzeitiges Kuppeln mehrerer Anschlüsse
- Müheloses Kuppeln, auch bei Vorhandensein von Systemdrücken
- kein verwechseln der Anschlüsse, kein vertauschen der Durchflusswege
- Flachdichtende Ventile verhindern Öl-Leckagen, Lufteinschlüsse und ermöglichen eine einfache Reinigung, selbst in schmutzigem Arbeitsumfeld

Artikel			
Bezeichnung	Anschlussgewinde	Betriebsdruck	
		(bar)	
SKM 13 IR 2 MULTI Q	G 1/2" -14	250,0	