

## Eigenschaften

<b>Einsatzbereich</b>	Industrie Transport- und Kommunalfahrzeugen Agrartechnik
<b>Anschluss 1</b>	BSP-Innengewinde zylindrisch
<b>Anschluss 2</b>	Steckmuffe
<b>Bauart</b>	Multikupplung
<b>Bauart-Zusatz</b>	Plattenbauweise als Schnellwechselsystem
<b>max. Durchfluß</b>	40 L/min



## Beschreibung

Schnellkupplungen werden überall dort eingesetzt, wo Anbauteile häufig gewechselt werden.

## Zusätzliche Informationen

Dabei bieten Multikupplungen wesentliche Vorteile gegenüber gebündelten Schraub- und Steckkupplungen:

- Zeitersparnis durch schnelles und einfaches Wechseln von Anbaugeräten
- Leichte Handhabung durch gleichzeitiges Kuppeln mehrerer Anschlüsse
- Müheloses Kuppeln, auch bei Vorhandensein von Systemdrücken
- kein Verwechseln der Anschlüsse, kein Vertauschen der Durchflusswege
- Flachdichtende Ventile verhindern Öl-Leckagen, Lufteinschlüsse und ermöglichen eine einfache Reinigung, selbst in schmutzigem Arbeitsumfeld

## Artikel

Bezeichnung	Anschlussgewinde	Betriebsdruck (bar)
SKM 13 IR 2 MULTI Q	G 1/2" -14	250,0