## SKS IR 2 MULTI Q

## Multikupplung Loshälfte quadratisch



n
Industrie Transport- und Kommunalfahrzeugen Agrartechnik
BSP-Innengewinde zylindrisch
Stecker
Multikupplung
Plattenbauweise als Schnellwechselsystem
40 L/min



## **Beschreibung**

Schnellkupplungen werden überall dort eingesetzt, wo Anbauteile häufig gewechselt werden.

## Zusätzliche Informationen

Dabei bieten Multikupplungen wesentliche Vorteile gegenüber gebündelten Schraub- und Steckkupplungen:

- Zeitersparnis durch schnelles und einfaches Wechseln von Anbaugeräten
- Leichte Handhabung durch gleichzeitiges Kuppeln mehrerer Anschlüsse
- Müheloses Kuppeln, auch bei Vorhandensein von Systemdrücken
- kein verwechseln der Anschlüsse, kein vertauschen der Durchflusswege
- Flachdichtende Ventile verhindern Öl-Leckagen, Lufteinschlüsse und ermöglichen eine einfache Reinigung, selbst in schmutzigem Arbeitsumfeld

Artikel			
Bezeichnung	Anschlussgewinde	Betriebsdruck	
		(bar)	
SKS 13 IR 2 MULTI Q	G 1/2" -14	250,0	