
# HK FMP

Gehäuse für Druckfilter FMP 320bar

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Ausführung** | ohne Bypassventil, ohne Verschmutzungsanzeige<br>ohne Filterelement |
| **Betriebsdruck** | max. 320 bar |






## Hinweis

Maß "B": benötigter Freiraum zum Wechseln des Filterelementes

## Beschreibung

Druckfilter für Rohrleitungseinbau

Auslegung (Qmax.) für Medium ISO VG 46 bei 50 °C (30 mm2/s) auf Δpges = 1,25 bar

## Bestellhinweise

Filterelement ist nicht enthalten! Bitte separat bestellen.

## Artikel

| Bezeichnung | Filterfläche (m2) | Leitungs-Anschluss | B (mm) | A (mm) | C (mm) | D (mm) | Ø E (mm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK FMP 065 1 SG1** | 374 | G 1/2" | 100 | 169 | 28 | 85 | 68 | 3,9 |
| **HK FMP 065 2 SG2** | 530 | G 3/4" | 100 | 200 | 28 | 85 | 68 | 4,2 |
| **HK FMP 065 3 SG2** | 1064 | G 3/4" | 100 | 302 | 28 | 85 | 68 | 5,7 |
| **HK FMP 135 2 SG2** | 2020 | G 1" | 125 | 333 | 38 | 104 | 77 | 9,4 |

## Zubehör

| | |
|---|---|
| **HK VA OPT** | Verschmutzungsanzeige optisch |
| **HK VA EL** | Verschmutzungsanzeige elektrisch |

## Ersatzteile

| | |
|---|---|
| **HK HP H** | Filterelement für Druckfilter FMP/FHP |

*Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.*