

# HK FMP

Gehäuse für Druckfilter FMP 320bar

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

<b>Ausführung</b>	ohne Bypassventil, ohne Verschmutzungsanzeige ohne Filterelement
<b>Betriebsdruck</b>	max. 320 bar



## Hinweis

Maß "B": benötigter Freiraum zum Wechseln des Filterelementes

## Beschreibung

Druckfilter für Rohrleitungseinbau

Auslegung (Qmax.) für Medium ISO VG 46 bei 50 °C (30 mm<sup>2</sup>/s) auf  $\Delta p_{ges} = 1,25$  bar

## Bestellhinweise

Filterelement ist nicht enthalten! Bitte separat bestellen.

## Artikel

Bezeichnung	Filterfläche (m <sup>2</sup> )	Leitungs-Anschluss	B (mm)	A (mm)	C (mm)	D (mm)	Ø E (mm)	Gewicht (kg)
HK FMP 065 1 SG1	374	G 1/2"	100	169	28	85	68	3,9
HK FMP 065 2 SG2	530	G 3/4"	100	200	28	85	68	4,2
HK FMP 065 3 SG2	1064	G 3/4"	100	302	28	85	68	5,7
HK FMP 135 2 SG2	2020	G 1"	125	333	38	104	77	9,4

## Zubehör

HK VA OPT	Verschmutzungsanzeige optisch
HK VA EL	Verschmutzungsanzeige elektrisch

## Ersatzteile

HK HP H	Filterelement für Druckfilter FMP/FHP
---------	---------------------------------------