

PRT M HR

Perrot-Kupplung Mutterteil Außengewinde

HANSA FLEX

Eigenschaften

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Anschluss 1 | Kupplungs-Mutterteil |
| Dichtform 1 | O-Ring-abdichtend |
| Anschluss 2 | BSP-Außengewinde zylindrisch |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | feuerverzinkt |



Artikel

| Bezeichnung | Betriebsdruck (bar) | Kupplungsmaß (mm) | G1 |
|--------------------|------------------------|----------------------|--------------|
| PRT M 50 HR 1.1/2 | 12,0 | 50,0 | G 1.1/2" -11 |
| PRT M 50 HR 2 | 12,0 | 50,0 | G 2" |
| PRT M 50 HR 2.1/2 | 12,0 | 50,0 | G 2.1/2" -11 |
| PRT M 70 HR 2 | 12,0 | 70,0 | G 2" |
| PRT M 70 HR 2.1/2 | 12,0 | 70,0 | G 2.1/2" -11 |
| PRT M 70 HR 3 | 12,0 | 70,0 | G 3" -11 |
| PRT M 89 HR 2.1/2 | 12,0 | 89,0 | G 2.1/2" -11 |
| PRT M 89 HR 3 | 12,0 | 89,0 | G 3" -11 |
| PRT M 108 HR 2.1/2 | 12,0 | 108,0 | G 2.1/2" -11 |
| PRT M 108 HR 3 | 12,0 | 108,0 | G 3" -11 |
| PRT M 108 HR 4 | 12,0 | 108,0 | G 4" -11 |
| PRT M 133 HR 2.1/2 | 12,0 | 133,0 | G 2.1/2" -11 |
| PRT M 133 HR 4 | 12,0 | 133,0 | G 4" -11 |
| PRT M 133 HR 5 | 12,0 | 133,0 | G 5" -11 |
| PRT M 159 HR 2.1/2 | 12,0 | 159,0 | G 2.1/2" -11 |
| PRT M 159 HR 4 | 12,0 | 159,0 | G 4" -11 |
| PRT M 159 HR 6 | 12,0 | 159,0 | G 6" -11 |