

Eigenschaften

Einsatzbereich	Industrie- und Baugewerbe Agrartechnik
Besondere Merkmale	beidseitig eingebunden mit Leichtmetall-Storz-Kupplungen
Anschluss 1 + 2	Klauenkupplung
Innenschicht	NBR
Außenschicht	Polyestergewebe rundgewebt
Farbe	Natur weiß
Medien	Kaltwasser



Artikel

Bezeichnung	Zoll	Innen-Ø (mm)	Betriebsdruck (bar)	Knaggenabstand (mm)	Nenngröße Storz	Rollenlänge (m)
FALTBAU 52X10 M	2"	52	10,0	66	52-C	10
FALTBAU 52X15 M	2"	52	10,0	66	52-C	15
FALTBAU 52X20 M	2"	52	10,0	66	52-C	20
FALTBAU 52X30 M	2"	52	10,0	66	52-C	30
FALTBAU 76X10 M	3"	76	10,0	89	75-B	10
FALTBAU 76X15 M	3"	76	10,0	89	75-B	15
FALTBAU 76X20 M	3"	76	10,0	89	75-B	20
FALTBAU 76X30 M	3"	76	10,0	89	75-B	30
FALTBAU 102X10 M	4"	102	10,0	133	110-A	10
FALTBAU 102X15 M	4"	102	10,0	133	110-A	15
FALTBAU 102X20 M	4"	102	10,0	133	110-A	20
FALTBAU 102X30 M	4"	102	10,0	133	110-A	30