


Eigenschaften Lieferumfang incl. Dichtung und Schraubensatz Werkstoff Gehäuse: Guss, Innenteile aus Stahl





Hinweis

Die Druckbegrenzungsventile müssen auf den Anwendungsfall eingestellt werden.

Bestellhinweise

Achtung! Handhebel HKPAM0290000 mitbestellen!

Artikel						
Bezeichnung	Gewinde	Vdh (ccm)	Ausführung	p max. (bar)	Druck (30)* (bar)	Gewicht (kg)
HK PAM 015 1200	2 x 3/8" AG	12	mit 4/3 Wegeventil	380	160	2,85
HK PAM 015 1202	2 x 3/8" AG	12	mit Druckbegrenzungsventil und 4/3 Wegeventil	380	160	3,00
HK PAM 015 2500	2 x 3/8" AG	25	mit 4/3 Wegeventil	350	100	2,95
HK PAM 015 2502	2 x 3/8" AG	25	mit Druckbegrenzungsventil und 4/3 Wegeventil	350	100	3,10
HK PAM 015 4500	2 x 3/8" AG	45	mit 4/3 Wegeventil	280	80	3,15
HK PAM 015 4502	2 x 3/8" AG	45	mit Druckbearenzungsventil und 4/3 Wegeventil	280	80	3.30

Vdh = Fördervolumen je Doppelhub - Druck (30)= erzeugter Druck bei Handkraft 30 daN mit Standardhebel

Zubehör	
HK PAM Hebel	Hebel für Handpumpe PAM
HK PM0 022	Tank für Handpumpe PAM
HK PAM Faltenbalg	Faltenbalg für Handpumpe PAM