HK PAM 015 T

Handpumpe für Tankeinbau mit Wegeventil

Eigenschaften

Lieferumfang	incl. Dichtung und Schraubensatz
Werkstoff	Gehäuse: Guss, Innenteile aus Stahl





Hinweis

Die Druckbegrenzungsventile müssen auf den Anwendungsfall eingestellt werden.

Bestellhinweise

Achtung! Handhebel HKPAM0290000 mitbestellen!

Artikel

Bezeichnung	Gewinde	Vdh (ccm) (cc)	Ausführung	p max. (bar)	Druck (30)* (bar)	Gewicht (kg)
HK PAM 015 1200	2 x 3/8" AG	12	mit 4/3 Wegeventil	380	160	2,85
HK PAM 015 1202	2 x 3/8" AG	12	mit Druckbegrenzungsventil und 4/3 Wegeventil	380	160	3,00
HK PAM 015 2500	2 x 3/8" AG	25	mit 4/3 Wegeventil	350	100	2,95
HK PAM 015 2502	2 x 3/8" AG	25	mit Druckbegrenzungsventil und 4/3 Wegeventil	350	100	3,10
HK PAM 015 4500	2 x 3/8" AG	45	mit 4/3 Wegeventil	280	80	3,15
HK PAM 015 4502	2 x 3/8" AG	45	mit Druckbegrenzungsventil und 4/3 Wegeventil	280	80	3,30

Vdh = Fördervolumen je Doppelhub – Druck (30)= erzeugter Druck bei Handkraft 30 daN mit Standardhebel

Zubehör

HK PAM Hebel	Hebel für Handpumpe PAM
HK PM0 022	Tank für Handpumpe PAM
HK PAM Faltenbalg	Faltenbalg für Handpumpe PAM

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.