

HK RZMO AE 030

Proportional Druckbegrenzungsventil NG 6

HANSA FLEX

Eigenschaften

| | |
|----------------------|---|
| Ausführung | Proportional-Plattenaufbauventil vorgesteuert |
| Lieferumfang | mit integrierter Elektronik ohne Stecker |
| Betriebsdruck | max. 315 bar |
| Volumenstrom | max. 40 l/min |
| Anschluss | ISO/Cetop 03 NG6 |



Beschreibung

mit integrierter Elektronik
Ansprechzeit < 60 ms
Hysterese < 1,5%
Steuersignal 0-10 VDC

Artikel

| Bezeichnung | wirkt in Kanal | Druckeinstellbereich min. (bar) | Druckeinstellbereich max. (bar) | Volumenstrom min. (L/min) | Volumenstrom max. (L/min) | Gewicht (kg) |
|--------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|
| HK RZMO AE 030 210 | P | 6 | 210 | 2,5 | 40,0 | 2,8 |
| HK RZMO AE 030 315 | P | 6 | 315 | 2,5 | 40,0 | 2,8 |

Zubehör

| | |
|-------------------|--|
| HK SPZ | Elektrischer Stecker für Proportionalventile |
| HK M HK DH | Schraubensatz für NG 6-Ventile Typ HK DH / DG4V3 |