

HK M HK DH

Schraubensatz für NG 6-Ventile Typ HK DH / DG4V3

HANSA FLEX

Eigenschaften

Bauart	Innensechskant-Schraube
Norm	DIN 912-12.9



Artikel

Bezeichnung	für Ventiltyp	Anzugsmoment (N·m)	Lieferumfang	Gewicht (kg)
HK M5 30	1 Wegeventil	8,3	4 Stk. M5 x 30	0,03
HK M5 50	1 Wegeventil HK DHI	8,3	4 Stk. M5 x 50	0,05
HK M5 70	1 Wegeventil + 1 Zwischenplattenventil	8,3	4 Stk. M5 x 70	0,06
HK M5 90	1 Wegeventil HK DHI + 1 Zwischenplattenventil	8,3	4 Stk. M5 x 90	0,09
HK M5 110	1 Wegeventil + 2 Zwischenplattenventile	8,3	4 Stk. M5 x 110	0,09
HK M5 130	1 Wegeventil HK DHI + 2 Zwischenplattenventile	8,3	4 Stk. M5 x 130	0,10
HK M5 150	1 Wegeventil + 3 Zwischenplattenventile	8,3	4 Stk. M5 x 150	0,11
HK M5 170	1 Wegeventil HK DHI + 3 Zwischenplattenventile	8,3	4 Stk. M5 x 170	0,12

ist Zubehör zu folgenden Produkten

HK DH01	Handwegeventil NG 6
HK DH04/05	Wegeventil NG6, hydraulisch gesteuert
HK DH08/09	Wegeventil NG6, pneumatisch gesteuert
HK DHA	Magnetwegeventil NG 6, Ex-geschützt
HK DHE X 00 DC	Magnetwegeventil NG 6 ohne Spule
HK DHE X 00 AC	Magnetwegeventil NG 6 ohne Spule
HK DHQ	Eil-Schleichgangeinheit für Stromregelventil QV
HK DHZO A	Proportional Magnetwegeventil NG 6
HK DLO	Wegesitzventil NG 6
HK DLHZO TE	Proportional Magnetwegeventil NG 6
HK DG4V3	Magnetwegeventil NG 6