

HK M HK DH

Schraubensatz für NG 6-Ventile Typ HK DH / DG4V3

HANSA FLEX

Eigenschaften

| | |
|---------------|-------------------------|
| Bauart | Innensechskant-Schraube |
| Norm | DIN 912-12.9 |



Artikel

| Bezeichnung | für Ventiltyp | Anzugsmoment (N-m) | Lieferumfang | Gewicht (kg) |
|-------------|--|-----------------------|-----------------|-----------------|
| HK M5 30 | 1 Wegeventil | 8,3 | 4 Stk. M5 x 30 | 0,03 |
| HK M5 50 | 1 Wegeventil HK DHI | 8,3 | 4 Stk. M5 x 50 | 0,05 |
| HK M5 70 | 1 Wegeventil + 1 Zwischenplattenventil | 8,3 | 4 Stk. M5 x 70 | 0,06 |
| HK M5 90 | 1 Wegeventil HK DHI + 1 Zwischenplattenventil | 8,3 | 4 Stk. M5 x 90 | 0,09 |
| HK M5 110 | 1 Wegeventil + 2 Zwischenplattenventile | 8,3 | 4 Stk. M5 x 110 | 0,09 |
| HK M5 130 | 1 Wegeventil HK DHI + 2 Zwischenplattenventile | 8,3 | 4 Stk. M5 x 130 | 0,10 |
| HK M5 150 | 1 Wegeventil + 3 Zwischenplattenventile | 8,3 | 4 Stk. M5 x 150 | 0,11 |
| HK M5 170 | 1 Wegeventil HK DHI + 3 Zwischenplattenventile | 8,3 | 4 Stk. M5 x 170 | 0,12 |

ist Zubehör zu folgenden Produkten

| | |
|----------------|---|
| HK DH01 | Handwegeventil NG 6 |
| HK DH04/05 | Wegeventil NG6, hydraulisch gesteuert |
| HK DH08/09 | Wegeventil NG6, pneumatisch gesteuert |
| HK DHA | Magnetwegeventil NG 6, Ex-geschützt |
| HK DHE X 00 DC | Magnetwegeventil NG 6 ohne Spule |
| HK DHE X 00 AC | Magnetwegeventil NG 6 ohne Spule |
| HK DHQ | Eil-Schleichgangeinheit für Stromregelventil QV |
| HK DHZO A | Proportional Magnetwegeventil NG 6 |
| HK DLO | Wegesitzventil NG 6 |
| HK DLHZO TE | Proportional Magnetwegeventil NG 6 |
| HK DG4V3 | Magnetwegeventil NG 6 |