

Eigenschaften		
Bauart	Innensechskant-Schraube	
Norm	DIN 912-12.9	



Artikel				
Bezeichnung	für Ventiltyp	Anzugsmoment (N-m)	Lieferumfang	Gewicht (kg)
HK M5 30	1 Wegeventil	8,3	4 Stk. M5 x 30	0,03
HK M5 50	1 Wegeventil HK DHI	8,3	4 Stk. M5 x 50	0,05
HK M5 70	1 Wegeventil + 1 Zwischenplattenventil	8,3	4 Stk. M5 x 70	0,06
HK M5 90	1 Wegeventil HK DHI + 1 Zwischenplattenventil	8,3	4 Stk. M5 x 90	0,09
HK M5 110	1 Wegeventil + 2 Zwischenplattenventile	8,3	4 Stk. M5 x 110	0,09
HK M5 130	1 Wegeventil HK DHI + 2 Zwischenplattenventile	8,3	4 Stk. M5 x 130	0,10
HK M5 150	1 Wegeventil + 3 Zwischenplattenventile	8,3	4 Stk. M5 x 150	0,11
HK M5 170	1 Wegeventil HK DHI + 3 Zwischenplattenventile	8,3	4 Stk. M5 x 170	0,12

ist Zubehör zu folgenden Produkten				
HK DH01	Handwegeventil NG 6			
HK DH04/05	Wegeventil NG6, hydraulisch gesteuert			
HK DH08/09	Wegeventil NG6, pneumatisch gesteuert			
HK DHA	Magnetwegeventil NG 6, Ex- geschützt			
HK DHE X 00 DC	Magnetwegeventil NG 6 ohne Spule			
HK DHE X 00 AC	Magnetwegeventil NG 6 ohne Spule			
HK DHQ	Eil-Schleichgangeinheit für Stromregelventil QV			
HK DHZO A	Proportional Magnetwegeventil NG 6			
HK DLO	Wegesitzventil NG 6			
HK DLHZO TE	Proportional Magnetwegeventil NG 6			
HK DG4V3	Magnetwegeventil NG 6			