


Eigenschaften		
Bauart	Innensechskant-Schraube	
Norm	DIN 912-12.9	



Artikel				
Bezeichnung	für Ventiltyp	Anzugsmoment (N-m)	Lieferumfang	Gewicht (kg)
HK M5 30	1 Wegeventil	8,3	4 Stk. M5 x 30	0,03
HK M5 60	1 Wegeventil + 1 Zwischenplattenventil (ZRV)	8,3	4 Stk. M5 x 60	0,05
HK M5 70	1 Wegeventil + 1 Zwischenplattenventil	8,3	4 Stk. M5 x 70	0,06
HK M5 80	1 Wegeventil + 1 Zwischenplattenventil (ZRE-AB)	8,3	4 Stk. M5 x 80	0,07
HK M5 100	1 Wegeventil + 2 Zwischenplattenventile (mit 1 x ZRV)	8,3	4 Stk. M5 x 100	0,08
HK M5 110	1 Wegeventil + 2 Zwischenplattenventile	8,3	4 Stk. M5 x 110	0,09
HK M5 120	1 Wegeventil + 2 Zwischenplattenventile (mit 1 x ZRE-AB)	8,3	4 Stk. M5 x 120	0,09
HK M5 140	1 Wegeventil + 3 Zwischenplattenventile (mit 1 x ZRV)	8,3	4 Stk. M5 x 140	0,10
HK M5 150	1 Wegeventil + 3 Zwischenplattenventile	8,3	4 Stk. M5 x 150	0,11
HK M5 160	1 Wegeventil + 3 Zwischenplattenventile (mit 1 x ZRE-AB	8,3	4 Stk. M5 x 160	0,12

ist Zubehör zu folgenden Produkten			
HK 41 C1	Handwegeventil NG 6		
HK 41 C1 (7/G/Q/R)	Magnetwegeventil NG 6		