

### Eigenschaften

Bauart	Innensechskant-Schraube
Norm	DIN 912-12.9



### Artikel

Bezeichnung	für Ventiltyp	Anzugsmoment (N·m)	Lieferumfang	Gewicht (kg)
<b>HK M6 40</b>	1 Wegeventil	14,0	4 Stk. M6 x 40	0,06
<b>HK M6 90</b>	1 Wegeventil + 1 Zwischenplattenventil	14,0	4 Stk. M6 x 90	0,10
<b>HK M6 140</b>	1 Wegeventil + 2 Zwischenplattenventile	14,0	4 Stk. M6 x 140	0,12
<b>HK M6 190</b>	1 Wegeventil + 3 Zwischenplattenventile	14,0	4 Stk. M6 x 190	0,20

### ist Zubehör zu folgenden Produkten

<b>HK DK11</b>	Handwegeventil NG 10
<b>HK DKE X 00 DC</b>	Magnetwegeventil NG 10 ohne Spule
<b>HK DKE X 00 AC</b>	Magnetwegeventil NG 10 ohne Spule
<b>HK DKZOR A</b>	Proportional Magnetwegeventil NG 10
<b>HK DLKZOR TE</b>	Proportional Magnetwegeventil NG 10
<b>HK DG4V5</b>	Magnetwegeventil NG 10