

Eigenschaften		
Bauart	Innensechskant-Schraube	
Norm	DIN 912-12.9	



Artikel				
Bezeichnung	für Ventiltyp	Anzugsmoment (N-m)	Lieferumfang	Gewicht (kg)
HK M6 40	1 Wegeventil	14,0	4 Stk. M6 x 40	0,06
HK M6 75	1 Wegeventil + 1 Zwischenplattenventil (ZRV)	14,0	4 Stk. M6 x 75	0,08
HK M6 90	1 Wegeventil + 1 Zwischenplattenventil	14,0	4 Stk. M6 x 90	0,10
HK M6 125	1 Wegeventil + 2 Zwischenplattenventile (mit 1 x ZRV)	14,0	4 Stk. M6 x 125	0,11
HK M6 140	1 Wegeventil + 2 Zwischenplattenventile	14,0	4 Stk. M6 x 140	0,12
HK M6 175	1 Wegeventil + 3 Zwischenplattenventile (mit 1 x ZRV)	14,0	4 Stk. M6 x 175	0,16
HK M6 190	1 Wegeventil + 3 Zwischenplattenventile	14,0	4 Stk. M6 x 190	0,20

ist Zubehör zu folgenden Produkten				
HK 42 C1 (7/G/Q/R)	Magnetwegeventil NG 10			