

HK M HK DPH 2

Schraubensatz für NG 16-Ventile Typ HK DPH 2

HANSA FLEX

Eigenschaften

| | |
|---------------|-------------------------|
| Bauart | Innensechskant-Schraube |
| Norm | DIN 912-12.9 |



Artikel

| Bezeichnung | für Ventiltyp | Anzugsmoment (N-m) | Lieferumfang | Gewicht (kg) |
|-------------------|--|-----------------------|------------------|-----------------|
| HK M5 30 | 1 Wegeventil / 1 Pilotventil NG 6 auf Wegeventil | 8,3 | 4 Stk. M5 x 30 | 0,03 |
| HK M6 40 | 1 Wegeventil NG 16 | 14,0 | 4 Stk. M6 x 40 | 0,06 |
| HK M10 50 | 1 Wegeventil NG 16 | 63,0 | 4 Stk. M10 x 50 | 0,15 |
| HK M6 100 | 1 Wegeventil + 1 Zwischenplattenventil NG 16 (Plattenhöhe 60 mm) | 14,0 | 2 Stk. M6 x 100 | 0,10 |
| HK M10 110 | 1 Wegeventil + 1 Zwischenplattenventil NG 16 (Plattenhöhe 60 mm) | 63,0 | 4 Stk. M10 x 110 | 0,30 |
| HK M6 80 2 | 1 Wegeventil + 1 Zwischenplattenventil NG 16 (Plattenhöhe 40 mm) | 14,0 | 2 Stk. M6 x 80 | 0,10 |
| HK M 10 90 | 1 Wegeventil + 1 Zwischenplattenventil NG 16 (Plattenhöhe 40 mm) | 63,0 | 4 Stk. M10 x 90 | 0,20 |

ist Zubehör zu folgenden Produkten

| | |
|-----------------|------------------|
| HK DPH 2 | Wegeventil NG 16 |
|-----------------|------------------|