

HK M HK DPH 2

Schraubensatz für NG 16-Ventile Typ HK DPH 2

HANSA FLEX

Eigenschaften

Bauart	Innensechskant-Schraube
Norm	DIN 912-12.9



Artikel

Bezeichnung	für Ventiltyp	Anzugsmoment (N-m)	Lieferumfang	Gewicht (kg)
HK M5 30	1 Wegeventil / 1 Pilotventil NG 6 auf Wegeventil	8,3	4 Stk. M5 x 30	0,03
HK M6 40	1 Wegeventil NG 16	14,0	4 Stk. M6 x 40	0,06
HK M10 50	1 Wegeventil NG 16	63,0	4 Stk. M10 x 50	0,15
HK M6 100	1 Wegeventil + 1 Zwischenplattenventil NG 16 (Plattenhöhe 60 mm)	14,0	2 Stk. M6 x 100	0,10
HK M10 110	1 Wegeventil + 1 Zwischenplattenventil NG 16 (Plattenhöhe 60 mm)	63,0	4 Stk. M10 x 110	0,30
HK M6 80 2	1 Wegeventil + 1 Zwischenplattenventil NG 16 (Plattenhöhe 40 mm)	14,0	2 Stk. M6 x 80	0,10
HK M 10 90	1 Wegeventil + 1 Zwischenplattenventil NG 16 (Plattenhöhe 40 mm)	63,0	4 Stk. M10 x 90	0,20

ist Zubehör zu folgenden Produkten

HK DPH 2	Wegeventil NG 16
-----------------	------------------