



### Eigenschaften

<b>Ausführung</b>	Elektronischer Regler für Proportionalventile ohne Aufnehmer
<b>Betriebstemperatur max.</b>	60 °C
<b>Anschluss</b>	M12 - Stecker
<b>Verwendung</b>	für Ein- und Zweimagnet-Proportionalventile ohne Aufnehmer



### Hinweis

zugehöriger M12-Stecker HK SP ZH 5P

### Beschreibung

einsetzbar im offenen oder geschlossenen Regelkreis  
 Elektronik geschützt durch abgedichtetes, schwingungsgedämpftes Gehäuse  
 elektronische Filter am Ein- und Ausgang  
 Nennsollwertsignal voreingestellt 0 - 10 VDC  
 Einstellung per USB-Infrarot-Adapter (bitte separat bestellen)

### Zusätzliche Informationen

für auf- und absteigende Rampen, verstellbare Ventil-Charakteristik und Dither-Frequenz, stabilisiert: 24 VDC gleichgerichtet und gefiltert (11 - 27 V), Leistungsaufnahme 40 W

### Artikel

Bezeichnung	Gewicht (kg)
HK EMI AS IR 01H M12	0,5

### Zubehör

HK SPZ	Elektrischer Stecker für Proportionalventile
HK EC PC IR USB	USB Infrarot-Adapter
HK E SW	Software für ATOS Proportionalelektronik