

Eigenschaften	
Einsatzbereich	Allgemeine Anwendung z.B. in Industrie, Baumaschinen, Agrartechnik etc.
Bauart	Snap-tite Serie 72
Anschluss 1	BSP-Innengewinde zylindrisch
Dichtform 1	für Einschraubzapfen mit Formen A, B und ggf. Form E
Norm	ISO 7241-1 Serie B
Werkstoff	Edelstahl



Beschreibung

Steckkupplungen ermöglichen ein schnelles Kuppeln.

Bestellhinweise

Andere Druck- und Temperaturwerte auf Anfrage.

Artikel Bezeichnung DN* Anschlussgewinde Betriebsdruck SF gek.* Temp. Mineralöl min Temp. Mineralöl max SKM 04 IR SN72 VA 280,0 G 1/8" -28 4 -25 200 SKM 06 IR SN72 VA G 1/4" -19 380,0 4 -25 200 G 3/8" -19 SKM 10 IR SN72 VA 10 260,0 4 -25 200 -25 G 1/2" -14 4 200 SKM 13 IR SN72 VA 12 260,0 G 3/4" -14 SKM 20 IR SN72 VA 19 4 -25 200 210,0 SKM 25 IR SN72 VA 25 G 1" -11 210,0 4 -25 200

DN = Nenndurchmesser, Nennweite - SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt

Produktvarianten

SKM IR SN72 Steckkupplungs-Muffe, galvanisch beschichtet

Zubehör

SKM ZUBS SN72 Staubschutz Kupplungs-Muffen, SKM..SN 72