# SKM IR FS VA
Steckkupplungs-Muffe

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Einsatzbereich** | Allgemeine Anwendung z. B. in Industrie, Baumaschinen, Agrartechnik etc. |
| **Anschluss 1** | BSP-Innengewinde zylindrisch |
| **Dichtform 1** | für Einschraubzapfen mit Formen A, B und ggf. Form E |
| **kompatibel mit** | Stucchi |
| **Werkstoff** | Edelstahl |



## Hinweis
Austauschbar mit Kupplungen nach ISO 16028.

## Beschreibung
Für einen hohen Durchfluss bei minimalem Druckverlust.
Flachdichtende Steckkupplung für geringe Leckölverluste bzw. Lufteintritt beim Kuppeln.
Geeignet für den Einsatz in umweltempfindlichen Bereichen.

## Bestellhinweise
Andere Druck- und Temperaturwerte auf Anfrage.

## Artikel

| Bezeichnung | DN* | Anschlussgewinde | Baugröße | Betriebsdruck (bar) | SF gek.* | Temp. Mineralöl min. (°C) | Temp. Mineralöl max. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKM 06 IR 1 FS VA** | 6 | G 1/4" -19 | 1 | 400,0 | 4 | -25 | 200 |
| **SKM 10 IR 2 FS VA** | 10 | G 3/8" -19 | 2 | 250,0 | 4 | -25 | 200 |
| **SKM 13 IR 2 FS VA** | 12 | G 1/2" -14 | 2 | 250,0 | 4 | -25 | 200 |
| **SKM 13 IR 3 FS VA** | 12 | G 1/2" -14 | 3 | 250,0 | 4 | -25 | 200 |
| **SKM 20 IR 3 FS VA** | 19 | G 3/4" -14 | 3 | 250,0 | 4 | -25 | 200 |
| **SKM 20 IR 4 FS VA** | 19 | G 3/4" -14 | 4 | 250,0 | 4 | -25 | 200 |
| **SKM 25 IR 5 FS VA** | 25 | G 1" -11 | 5 | 250,0 | 4 | -25 | 200 |

DN = Nenndurchmesser, Nennweite – SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt

## Produktvarianten

| | |
|---|---|
| **SKM IR FS** | Steckkupplungs-Muffe, galvanisch beschichtet |

## Zubehör

| | |
|---|---|
| **SKM ZUBS FS** | Staubschutz Kupplungs-Muffen, SKM..FS |

*Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.*