

### Eigenschaften

<b>Einsatzbereich</b>	Allgemeine Anwendung z. B. in Industrie, Baumaschinen, Agrartechnik etc.
<b>Anschluss 1</b>	BSP-Innengewinde zylindrisch
<b>Dichtform 1</b>	für Einschraubzapfen mit Formen A, B und ggf. Form E
<b>Restdruck</b>	Ein Kuppeln unter Restdruck ist möglich
<b>Werkstoff</b>	Edelstahl



### Beschreibung

Schraubkupplungen sind für hohe Drücke und Druckimpulse ausgelegt.

Bei korrekter Montage verdeckt die Schraubhülse den Bremsring vollständig.

### Bestellhinweise

Andere Druck- und Temperaturwerte auf Anfrage.

### Zusätzliche Informationen

Das selbstsichernde Gewinde verhindert ein ungewolltes Lösen durch Vibratoren.

Durch die robuste Bauweise sind sie für schwere Einsatzbedingungen geeignet.

### Artikel

Bezeichnung	Baugröße	DN*	Anschlussgewinde	Kupplungsgewinde	Betriebsdruck (bar)	Temp. Mineralöl min. (°C)	Temp. Mineralöl max. (°C)	SF gek.*
<b>SKF 10 IR 2 VA</b>	2	10	G 3/8" -19	Rd. 28x2	250,0	-25	200	4
<b>SKF 13 IR 3 VA</b>	3	12	G 1/2" -14	Rd. 36x2	250,0	-25	200	4
<b>SKF 20 IR 4 VA</b>	4	19	G 3/4" -14	Rd. 42x2	150,0	-25	200	4
<b>SKF 25 IR 5 VA</b>	5	25	G 1" -11	Rd. 48x3	150,0	-25	200	4
<b>SKF 32 IR 6 VA</b>	6	31	G 1.1/4" -11	Rd. 70x3	100,0	-25	200	4

DN = Nenndurchmesser, Nennweite – SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt

### Produktvarianten

**SKF IR** Schraubkupplung-Festhälften, galvanisch beschichtet

### Zubehör

<b>SKF ZUBS</b>	Staubschutz für SKF
<b>SKF ZUBS AL</b>	Verschlusskappe