

Eigenschaften				
Einsatzbereich	Schlauchleitungen, die bei Bewegung einer Scheuerbeanspruchung ausgesetzt sind.			
Besondere Merkmale	die Ränder sind abgerundet, dadurch werden die Schläuche nicht beschädigen flexibel toleriert Säuren, Öle und Lösungen enthalten antistatische Additiv recyclebar UV-beständig			
Farbe	gelb			
Temp. min.	-50 °C			
Temp. max.	100 °C			
Werkstoff	HD-Polyethylen			



Hinweis

Ab SSK PE 66 ist ein Loch vorhanden für Verlängerung

Attiket						
Bezeichnung	Innen-Ø _(mm)	Außen-Ø	Wandstärke	für Schlauch-Außen-Ø		
SSK PE 09 GE	9,6	12	1,2	09 - 13 mm		
SSK PE 13 GE	13,4	16	1,3	13 - 18 mm		
SSK PE 16 GE	16,0	20	2,0	16 - 22 mm		
SSK PE 20 GE	20,6	25	2,2	20 - 27 mm		
SSK PE 27 GE	27,0	32	2,5	27 - 36 mm		
SSK PE 34 GE	34,6	40	2,7	34 - 44 mm		
SSK PE 43 GE	43,2	50	3,4	43 - 55 mm		
SSK PE 55 GE	55,6	63	3,7	55 - 67 mm		
SSK PE 66 GE	66,2	75	4,4	66 - 80 mm		
SSK PE 80 GE	80,2	90	4,9	80 - 98 mm		
SSK PE 100 GE	99,0	110	5,5	99 - 115 mm		
SSK PE 113 GE	113,2	125	5,9	113 - 130 mm		
SSK PE 127 GE	127,0	140	6,5	125 - 155 mm		