


Eigenschaften					
Einsatzbereich	Anschlussarmatur für Metallschläuche				
Anschluss 1	zölliges Innengewinde zylindrisch				
Dichtform 1	konisch dichtend				
Norm	DIN EN 10226 / ISO 7-1				
Bauform	gerade				
Ausführung	3-tlg. Verschraubung				
Werkstoff	Stahl				





Hinweis

Angegebene Schlüsselweiten sind Richtwerte!

Bestellhinweise

Andere Ausführungen auf Anfrage

Artikel					
Bezeichnung	DN	PN (bar)	G2	SW (mm)	S1 (mm)
WA 006 AFL-GAR	6	250	G 1/4" -19	19	17,0
WA 008 AFL-GAR	8	250	G 1/4" -19	19	19,0
WA 010 AFL-GAR	10	250	G 3/8" -19	22	22,0
WA 013 AFL-GAR	13	250	G 1/2" -14	27	27,0
WA 016 AFL-GAR	16	160	G 1/2" -14	27	32,0
WA 020 AFL-GAR	20	160	G 3/4" -14	32	36,0
WA 025 AFL-GAR	25	100	G 1" -11	41	41,0
WA 032 AFL-GAR	32	100	G 1.1/4" -11	50	50,0
WA 040 AFL-GAR	40	100	G 1.1/2" -11	55	60,0

Produktvarianten

WA AFL-GAR VA Anschlussteil ... AFL-GAR, VA, Edelstahl