

WA AFL-VRK

Anschlussstück ... AFL-VRK, Stahl

HANSA FLEX

Eigenschaften

Einsatzbereich Anschlussarmatur für Metallschläuche

Anschluss 1 zölliges Aussengewinde konisch


Dichtform 1 konisch dichtend

Norm DIN EN 10226 / ISO 7-1

Bauform gerade

Ausführung 3-tlg. Verschraubung

Werkstoff Stahl



Hinweis

Angegebene Schlüsselweiten sind Richtwerte!

Bestellhinweise

Andere Ausführungen auf Anfrage

Artikel

Bezeichnung	DN	PN (bar)	G2	SW (mm)	S1 (mm)
WA 006 AFL-VRK	6	250	R 1/4"	17	17,0
WA 008 AFL-VRK	8	250	R 1/4"	17	19,0
WA 010 AFL-VRK	10	250	R 3/8"	24	22,0
WA 013 AFL-VRK	13	250	R 1/2"	27	27,0
WA 016 AFL-VRK	16	160	R 1/2"	27	32,0
WA 020 AFL-VRK	20	160	R 3/4"	36	36,0
WA 025 AFL-VRK	25	100	R 1"	41	41,0
WA 032 AFL-VRK	32	100	R 1.1/4"	50	50,0
WA 040 AFL-VRK	40	100	R 1.1/2"	60	60,0

Produktvarianten

WA AFL-VRK VA Anschlussstück ... AFL-VRK, VA, Edelstahl