


Eigenschaften					
Einsatzbereich	Anschlussarmatur für Metallschläuche				
Anschluss 1	zölliges Aussengewinde konisch				
Dichtform 1	konisch dichtend				
Norm	DIN EN 10226 / ISO 7-1				
Bauform	gerade				
Ausführung	3-tlg. Verschraubung				
Werkstoff	Edelstahl				





Hinweis

Angegebene Schlüsselweiten sind Richtwerte!

Bestellhinweise

Andere Ausführungen auf Anfrage

Artikel						
Bezeichnung	DN	PN (bar)	G2	SW (mm)	S1 (mm)	
WA 006 AFL-VRK VA	6	250	R 1/4"	17	17,0	
WA 008 AFL-VRK VA	8	250	R 1/4"	17	19,0	
WA 010 AFL-VRK VA	10	250	R 3/8"	24	22,0	
WA 013 AFL-VRK VA	13	250	R 1/2"	27	27,0	
WA 016 AFL-VRK VA	16	160	R 1/2"	27	32,0	
WA 020 AFL-VRK VA	20	160	R 3/4"	36	36,0	
WA 025 AFL-VRK VA	25	100	R 1"	41	41,0	
WA 032 AFL-VRK VA	32	100	R 1.1/4"	50	50,0	
WA 040 AFL-VRK VA	40	100	R 1.1/2"	60	60,0	

Produktvarianten

WA AFL-VRK Anschlussteil ... AFL-VRK, Stahl, Stahl