


Eigenschaften				
Einsatzbereich	Anschlussarmatur für Metallschläuche			
Anschluss 1	Vorschweissflansch in der Druckstufe PN6			
Dichtform 1	flachdichtend			
Norm	DIN 2631 DIN EN 1092-1			
Anwendung	gelötete Ausführung bis 200 °C temperaturbeständig geschweißte Ausführung in Edelstahl bis 550 °C temperaturbeständig			
Bauform	gerade			
Werkstoff	Edelstahl			





## **Bestellhinweise**

Andere Ausführungen auf Anfrage

Artikel							
Bezeichnung	DN	PN (bar)	D (mm)	d1 (mm)	K (mm)	L (mm)	
WA 010 LV PN6 VA	10	6	75	35	50	11	
WA 013 LV PN6 VA	13	6	80	40	55	11	
WA 020 LV PN6 VA	20	6	90	50	65	11	
WA 025 LV PN6 VA	25	6	100	60	75	11	
WA 032 LV PN6 VA	32	6	120	70	90	14	
WA 040 LV PN6 VA	40	6	130	80	100	14	
WA 050 LV PN6 VA	50	6	140	90	110	14	
WA 065 LV PN6 VA	65	6	160	110	130	14	
WA 080 LV PN6 VA	80	6	190	128	150	18	
WA 100 LV PN6 VA	100	6	210	148	170	18	
WA 125 LV PN6 VA	125	6	240	178	200	18	
WA 150 LV PN6 VA	150	6	265	202	225	18	

Produktvarianten		
WA LV PN6	Anschlussteil LV, PN 6, Stahl, Stahl	