


Eigenschaften			
Einsatzbereich	Anschlussarmatur für Metallschläuche		
Anschluss 1	Vorschweissflansch in der Druckstufe PN16		
Dichtform 1	flachdichtend		
Norm	DIN 2633 DIN EN 1092-1		
Anwendung	gelötete Ausführung bis 200 °C temperaturbeständig geschweißte Ausführung in Edelstahl bis 550 °C temperaturbeständig		
Bauform	gerade		
Werkstoff	Stahl		





Bestellhinweise

Andere Ausführungen auf Anfrage

Artikel							
Bezeichnung	DN	PN (bar)	D	d1	K	L	
WA 010 LV PN16	10	16	(mm) 90	(mm) 40	(mm) 60	(mm) 14	
WA 010 LV PN16	13	16	95	45	65	14	
WA 020 LV PN16	20	16	105	58	75	14	
WA 025 LV PN16	25	16	115	68	85	14	
WA 032 LV PN16	32	16	140	78	100	18	
WA 040 LV PN16	40	16	150	88	110	18	
WA 050 LV PN16	50	16	165	102	125	18	
WA 065 LV PN16	65	16	185	122	145	18	
WA 080 LV PN16	80	16	200	138	160	18	
WA 100 LV PN16	100	16	220	158	180	18	
WA 125 LV PN16	125	16	250	188	210	18	
WA 150 LV PN16	150	16	285	212	240	22	

Produktvarianten			
WA LV PN16 VA	Anschlussteil LV, PN 16, VA, Edelstahl		