SKS IR FS MULTI FL

Multikupplung Loshälfte flach

Eigenschaften

Einsatzbereich	Baumaschinen
Anschluss 1	BSP-Innengewinde zylindrisch
Anschluss 2	Stecker
Restdruck	Kuppeln unter Druck bis ca. 200 bar
Bauart	Multikupplung
Bauart-Zusatz	Schnellwechselsystem, 2-fach
Eigenschaften	Extrem Flach - optimale Mechanik Stabile Konstruktion, hochfeste und gehärtete Werkstoffe Modularer Aufbau Kuppeln in einer Hebelumlegung
max. Durchfluß	90 L/min
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Zink-Nickel



Beschreibung

Schnellkupplungen werden überall dort eingesetzt, wo Anbauteile häufig gewechselt werden.

Artikel

Bezeichnung	Anschlussgewinde	Betriebsdruck (bar)	Baugröße
SKS 20 IR 3 FS MULTI FL	G 3/4" -14	330,0	3

Zubehör

SKS ZUBS MULTI FL	Parkstation für Multikupplung

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.