

# SKS IR FS MULTI FL

Multikupplung Loshälfte flach

## Eigenschaften

<b>Einsatzbereich</b>	Baumaschinen
<b>Anschluss 1</b>	BSP-Innengewinde zylindrisch
<b>Anschluss 2</b>	Stecker
<b>Restdruck</b>	Kuppeln unter Druck bis ca. 200 bar
<b>Bauart</b>	Multikupplung
<b>Bauart-Zusatz</b>	Schnellwechselsystem, 2-fach
<b>Eigenschaften</b>	Extrem Flach - optimale Mechanik Stabile Konstruktion, hochfeste und gehärtete Werkstoffe Modularer Aufbau Kuppeln in einer Hebelumlegung
<b>max. Durchfluß</b>	90 L/min
<b>Werkstoff</b>	Stahl
<b>Oberfläche</b>	Zink-Nickel



## Beschreibung

Schnellkupplungen werden überall dort eingesetzt, wo Anbauteile häufig gewechselt werden.

## Artikel

Bezeichnung	Anschlussgewinde	Betriebsdruck (bar)	Baugröße
SKS 20 IR 3 FS MULTI FL	G 3/4" -14	330,0	3

## Zubehör

SKS ZUBS MULTI FL	Parkstation für Multikupplung
-------------------	-------------------------------