

Eigenschafte	aften			
Einsatzbereich	Allgemeine Anwendung z. B. in Industrie, Baumaschinen, Agrartechnik etc.			
Bauart	flachdichtend			
Anschluss 1	BSP-Innengewinde zylindrisch			
Dichtform 1	für Einschraubzapfen mit Formen A, B und ggf. Form E			
Norm	ISO 16028			
Restdruck	Ein Kuppeln unter Druck ist möglich. (nur Steckerseite)			
Zusatzmerkmal	unter Restdruck 250 bar kuppelbar			
kompatibel mit	Stucchi			
Werkstoff	Stahl			
Oberfläche	galvanisch beschichtet			



Artikel								
Bezeichnung	DN*	Anschlussgewinde	Baugröße	Betriebsdruck (bar)	Temp. Mineralöl min.	Temp. Mineralöl max.		
SKS 06 IR 1 FS UDK	6	G 1/4" -19	1	400,0	-25	100		
SKS 10 IR 2 FS UDK	10	G 3/8" -19	2	350,0	-25	100		
SKS 13 IR 2 FS UDK	12	G 1/2" -14	2	350,0	-25	100		
SKS 13 IR 3 FS UDK	12	G 1/2" -14	3	350,0	-25	100		
SKS 13 IR 4 FS UDK	12	G 1/2" -14	4	350,0	-25	100		
SKS 20 IR 3 FS UDK	19	G 3/4" -14	3	350,0	-25	100		
SKS 20 IR 4 FS UDK	19	G 3/4" -14	4	350,0	-25	100		
SKS 20 IR 5 FS UDK	19	G 3/4" -14	5	300,0	-25	100		
SKS 25 IR 5 FS UDK	25	G 1" -11	5	300,0	-25	100		

DN = Nenndurchmesser, Nennweite - SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt